

# MOTUL GEAR MB

SAE 80W

## KURZBESCHREIBUNG

MOTUL GEAR MB ist ein Mehrzweckgetriebeöl auf Mineralölbasis mit Hochdruckzusätzen für Schaltgetriebe.

## SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

STANDARD: API GL 4

SPEZIFIKATIONEN: MB 235.1, MAN 341 Typ E1, Typ Z1, Typ Z2, ZF TE-ML 02A/ 17A

## BESONDERE VORTEILE

- Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung auch bei höchsten Temperaturen.
- Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.
- Vermeidet Korrosion und schäumt nicht.

## EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	80W
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,883
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	10,8 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	89,3 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	105
Stockpunkt	ASTM D 97	-30°C
Flammpunkt	ASTM D 92	219°C

## LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Dose



07/12

**MOTUL**

*fluidforce*